

**IGPE**

INNOVATIVE GLOBAL PRODUCTS EUROPE

PRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ

PRO-BARRIER

Protipovodňové a bezpečnostní bariéry


Bariéra PRO3 – montážní postup



1 Bariéry PRO3 jsou dodávány na paletě ve formě naplocho složených klecí. Základní jednotku tvoří řada 5 spojených klecí o celkovém rozměru 5 x 1 x 1 m. Jednotku doneste na místo, postavte a roztažením jednotky dojde k rozevření jednotlivých klecí a jejich stabilizaci.



2 Další jednotku postavte těsně k poslední kleci a postup opakujte. Krajní klece sousedních jednotek propojíte spojovacím drátem, který zasunete svisle do spirály v rozích klecí.



3 Před plněním klecí je nutné zajistit, aby přesah geotextilie u dna klece byl zasunutý pod dolní hranou klece dovnitř. Při následném plnění bariéry materiálem je nutné po nasypání cca 20–30 cm ztuhnout dno (ušlapáním) a tím dojde k utěsnění dna klece.

Toto je nezbytné pro správnou funkci protipovodňové bariéry!



4 Následně pokračujte v plnění bariéry s průběžným hutněním materiálu, až dojde k nasypání celého prostoru klecí.



X-Kit

Pro vysypání klecí se používá speciální konstrukce X-Kit, která umožní zdvižení bariéry a vysypání materiálu. X-Kit zajišťuje bezpečnou manipulaci a zabrání poškození konstrukce klecí. Pro zdvih konstrukce se doporučuje jeřáb, bagr nebo vysokozdvižný vozík.

INFORMACE PRO PŘEPRUVU NA PALETÁCH *

rozměr jednotky PRO3 **	počet jednotek na paletě	celková délka bariéry	výška	šířka	délka	hmotnost
5 x 1 x 1 m	20	100 m	1,80 m	1,15 m	1,15 m	1.130 kg

* palety nelze stohovat ** jednotka – 5 spojených klecí

**+420 739 672 339**